

# blueKD base

## Bluetooth-Czytnik do integracji z telefonem komórkowym i pilotem

blueKD base umożliwia otwieranie drzwi telefonami komórkowymi i pilotami wyposażonymi w Bluetooth. Urządzenie instalowane jest bezpośrednio na drzwiach lub ścianie tak, że widoczna jest tylko estetyczna, zewnętrzna obudowa. blueKD base zalecany jest szczególnie jako system kontroli dostępu w firmach, ale również jako system dostępu bez klucza do pomieszczeń prywatnych.



## Dane techniczne

- Obsługa do 45 telefonów komórkowych, pilotów równocześnie zaprogramowanych w systemie
- 4 Stopnie zasięgu detekcji urządzenia bluetooth (od 5 cm do 10 m)
- Kontroler może pracować w zakresie temperatur - 20 °C do + 60 °C, IP54
- Zasilanie 9 - 24 VDC, pobór prądu 40 mA
- Wyjście przekaźnikowe max. 60 VDC - max. 0,5 A - max. 10 W
- Czas aktywacji wyjścia przekaźnikowego (0,5 sek, lub 5 sek)
- Dostępny w 3 kolorach: białym, aluminium, antracyt

Produkt składa się z dwóch części:

Wymienny panel przedni na obudowie z odbiornikiem

- panel przedni wymiar: 45 x 90,5 x 2 mm
- obudowa wymiar: 39 x 84,5 x 16 mm
- Zamocowane dwoma śrubami.

Przewód z zintegrowanym modułem przekaźnika

- Długość: 1,4 m
- Styk przekaźnika mogący bezpośrednio podawać impuls otwierania/sterowania

## Akcesoria

	Nr. Produktu
Zamek motoLOCK (na baterie)	motolock
Zamek elektroLOCK (na baterie)	elektrolock
Cyfrowy cylinderLOCK (na baterie)	cylinderlock
Pilot automatyczny (bez przycisku, zasięg działania od 5 cm – 3 m)	pilotauto
Pilot ręczny (z przyciskiem, max. zasięg działania 10 m)	pilotman